

# FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Avenida da Saúde, 415 - Jardim Nossa Senhora de Fátima - C.G.C. 47.716.204/0001-97 - Inscrição Estadual: Isenta

## - Solicitação de Compra -

Item	Quantidade	UN	Codigo	Descrição do Material
<b>Nº Solicitação:</b> 24578			<b>Data:</b> 14/08/2020	<b>Por:</b> CENTRO CIRÚRGICO

1	20	UNI	26558	MARCAPASSO CARDIACO MULTIPROGRAMAVEL DE CAMARA DUPLA
---	----	-----	-------	--

Ficha Técnica:

MARCAPASSO CARDIACO MULTIPROGRAMAVEL DE CAMARA DUPLA

GERADOR DE MARCAPASSO BICAMERAL, COM RESPOSTA DE FREQUENCIA POR ACELEROMETRIA:

1- CARACTERISTICAS:-

CONECTOR IS-1, COMPATIVEL COM 3.2MM;- COMPATIVEL COM ELETRODOS BIPOLARES E UNIPOLARES;

2- RECURSOS PROGRAMAVEIS:

- MUDANÇA AUTOMÁTICA DE MODO ("MODE SWICHT"); GERENCIAMENTO DE CAPTURA VENTRICULAR;- AJUSTE DA SENSIBILIDADE ATRIAL E VENTRICULAR;- FREQUENCIA;- LARGURA DE PULSO;- AMPLITUDE DE PULSO;- HISTERESE;- SENSIBILIDADE;- PERIODO REFRACTORIO;3- TERAPIA DE DIAGNOSTICO;- FUNCOES DE DIAGNOSTICO;- HISTOGRAMA;- CONTADORES (PERCENTAGEM DOS BATIMENTOS SENTIDOS E DETECTADOS).

COMPATÍVEL COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.

APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

OBSERVAÇÃO: CASO SEJA NECESSÁRIO, A EMPRESA DEVERÁ FORNECER, QUANDO SOLICITADO, CALIBRADOR DO MARCAPASSO, EM ALGUNS CASOS ESPECÍFICOS

2	5	UNI	26559	MARCAPASSO CARDIACO MULTIPROGRAMAVEL DE CAMARA ÚNICA
---	---	-----	-------	--

Ficha Técnica:

MARCAPASSO CARDIACO MULTIPROGRAMAVEL DE CAMARA ÚNICA

GERADOR DE MARCAPASSO CAMARA UNICA, COM RESPOSTA DE FREQUENCIA POR ACELEROMETRIA:

1- CARACTERISTICAS:- CONECTOR IS-1, COMPATIVEL COM 3.2MM;- COMPATIVEL COM ELETRODOS BIPOLARES E UNIPOLARES;

2- RECURSOS PROGRAMAVEIS:

- MECANISMO DE CONFIRMACAO AUTOMATICA DO DEBITO; - AJUSTE AUTOMATICO DA SENSIBILIDADE VENTRICULAR;- FREQUENCIA;- LARGURA DE PULSO;- AMPLITUDE DE PULSO;- HISTERESE;- SENSIBILIDADE;- PERIODO REFRACTORIO;- HOLTEN DE 24H;

GERENCIAMENTO DE CAPTURA VENTRICULAR;- DETECCAO AUTOMÁTICA DE IMPLANTE; - FUNCOES DE DIAGNOSTICO;- HISTOGRAMA;- CONTADORES (PERCENTAGEM DOS BATIMENTOS SENTIDOS E DETECTADOS);4- CARACTERISTICAS FISICAS;-

TITANIO, POLIURETANO E SILICONE;- BATERIA DE LITIO. COMPATÍVEL COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

OBSERVAÇÃO: CASO SEJA NECESSÁRIO, A EMPRESA DEVERÁ FORNECER, QUANDO SOLICITADO, CALIBRADOR DO MARCAPASSO, EM ALGUNS CASOS ESPECÍFICOS

3	30	UNI	26560	INTRODUTOR DE PUNCAO P/ IMPLANTACAO DE ELETRODO
---	----	-----	-------	---

Ficha Técnica:

INTRODUTOR DE PUNCAO P/ IMPLANTACAO DE ELETRODO ENDOCARDICO/EPICARDICO

INTRODUTOR DESCARTAVEL, BIPARTIDO, ESTERIL, PERFIL SISTEMA IMPLANTAVEL, USO ÚNICO, CALIBRE DE 7 A 11 F:- PARA USO EM VEIA SUBCLAVIA OU JUGULAR;- KIT CONSISTINDO DE: DILATADOR VENOSO COM INTRODUTOR; FIO GUIA; AGULHA PARA PUNCAO; SERINGA DESCARTAVEL.

APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

4	30	UNI	26561	ELETRODO ENDOCARDICO DEFINITIVO
---	----	-----	-------	---------------------------------

Ficha Técnica:

ELETRODO ENDOCARDICO DEFINITIVO

ELETRODO DE MARCAPASSO, BIPOLAR, ENDOCARDICO, COM FIXACAO ATIVA (EXTENSIVEL/RETRA TIL) , COM CORTICOIDE, DIAMETRO MAXIMO DE 7 F, COM ISOLAMENTO, CONECTOR TIPO: IS- 1/VS-1. COMPATÍVEL COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

5	30	UNI	26562	ELETRODO EPICARDICO DEFINITIVO
---	----	-----	-------	--------------------------------

Ficha Técnica:

ELETRODO EPICARDICO DEFINITIVO

ELETRODO DE MARCAPASSO, BIPOLAR, EPICARDICO, COM CORTICOIDE, COM ISOLAMENTO, CONECTOR TIPO: IS- 1/VS-1. CURTO - COMPRIMENTO MINIMO DE 35 CM OU LONGO - COMPRIMENTO MINIMO 50 CM.

APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE